

NL Öl-Wischnpflege

- reinigt und pflegt zugleich
- frischt ausgelaugte Böden wieder auf
- sehr strapazierfähig
- schmutzabweisend
- geruchsarm
- kennzeichnungsfrei



Einsatzgebiete

Unterhaltspflege für geölte Parkettböden und Treppen. Vergraute geölte Böden werden farblich wieder aufgefrischt.

Verarbeitung und technische Daten

Öl-Emulsion auf Basis natürlicher Rohstoffe, welche die geölte Oberflächen schützt. Enthält anionische und nichtionische Tenside, Duftstoffe, Trockenstoffe.

Inhaltsstoffe

Öle, Emulgatoren, Duftstoffe, anionische und nichtionische Tenside.

Verbrauch

Verbrauch zur Unterhaltspflege: 250 ml auf 10 Liter Wasser.

Pflege

Vor Gebrauch gut aufschütteln.

NL Öl-Wischnpflege ins lauwarme Wischwasser geben - nur nebelfeucht aufwischen.

Holzboden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Holzquellung entstehen kann.

Nach kurzer Trockenzeit (ca. 10 min.) **restliche Feuchtigkeit mit einem Baumwolltuch aufnehmen!**

Wichtige Tipps

Vor Gebrauch gut schütteln! Vor Frost und Temperaturen über 40° C schützen. Für die Pflege von geölte Böden, beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter von **NL Holzpflegeöl**, **NL Reiniger** sowie die Pflegeanleitung nach DIN 18356. Bei Bedarf mit **NL Reiniger** nebelfeucht wischen. Nur auf handwerklich geölte Böden und erst nach endgültiger Aushärtung (nach ca. 8-14 Tagen) anwenden. Unsere Pflegesets bieten Ihnen die optimalen Produkte für die Werterhaltung Ihres Bodens. Fragen Sie Ihren Parkettleger/Fachhändler.

In sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft besteht u .U. die Gefahr der Selbstentzündung. Verwendete Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im geschlossenen Behälter entsorgen oder nach Gebrauch sofort in Wasser einlegen und sobald wie möglich waschen.

Gebindegrößen und Lagerfähigkeit

1 Liter, 5 Liter.

Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebände. Angebrochene Gebände bitte zügig aufarbeiten.

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien, TRGS 220 und GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

entfällt

Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung -

R-Sätze: -

S-Sätze: -

Enthält Kobalt-Linoat, Co 10% Mischung. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten – hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten! Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll – nicht in die Kanalisation gelangen lassen – leere Gebände können an INTERSEROH + Duales System Deutschland zurückgegeben werden.

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgetobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird - beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probestrich überprüft werden.