

Ardagrip Classic

GRUNDIERDISPERSION INNEN UND AUSSEN

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- für saugende Untergründe
- innen und außen
- gebrauchsfertig
- lösemittelfrei

PRODUKTBEschREIBUNG

Ardagrip Classic ist eine gebrauchsfertige, wässrige Kunstharzdispersion zum Grundieren von saugenden Untergründen unter Fliesen, Tapeten und anderen Belägen.

Durch Ardagrip Classic wird die Tragfähigkeit erhöht und die Haftung verbessert. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe werden geschützt, die Saugfähigkeit wird vermindert.

Ardagrip Classic ist lösemittelfrei und nahezu geruchlos – somit gefahrlos und ohne besondere Schutzmaßnahmen auch in fensterlosen Räumen anzuwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Vorbehandlung von Gipsputzen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Gipsbauplatten sowie Untergründen aus Porenbeton, Beton, Holzspanplatten, Kalk- und Zementputz, Calciumsulfat- und Zementestrich vor dem Ansetzen bzw. Verlegen von Fliesen, vor der Abdichtung mit Ardatec Flexdicht oder dem Anbringen von Tapeten und anderen Wandbelägen.

Für innen und außen.

UNTERGRÜNDE

Der Untergrund muß fest, sauber, frei von Öl und alten Anstrichen sowie lufttrocken sein. Die Richtlinien der Gipswerkstoffhersteller hinsichtlich Feuchtigkeit und Mindestschichtdicke von Putzen sind zu beachten.

VERARBEITUNG

Vor dem Verarbeiten schütteln und mit Streichbürste oder Pinsel unverdünnt glatt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Gegenstände mit empfindlichen Oberflächen oder vorhandene Nutzböden sind ggf. abzudecken. Nach dem Trocknen können Fliesen mit Bostik Dünnbettklebern angesetzt oder es kann eine Abdichtung mit z.B. Ardatec Flexdicht vorgenommen werden.



REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE



Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser.

LAGERUNG

Kühl und trocken. Frostempfindlich. Lagerfähig mindestens 12 Monate.

LIEFERFORM

- 1-kg-Flasche (10 Stück im Karton)
- 5-kg-Kanister
- 10-kg-Kanister
- 150-kg-Fass
- 600-kg-Container
- 1000-kg-Container.



TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Basis	modifiziertes Acrylharz
Konsistenz	dünnflüssig
Farbe	hellgrau
Dichte	1,0 g/ml
Verbrauch	80 - 150 g/m ² je nach Oberfläche und Saugfähigkeit
Verarbeitungstemperatur	nicht unter + 3 C
Trockenzeit	ca. 2 Stunden bei + 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 11.14

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen


Tel.: +49 5425 801-0 · Fax: +49 5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+ 49 (0) 5425 801-0



Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels

Tel.: +43 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 72 42 5 30 - 12

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de