

# Spray Finish

spritzbare Strukturbeschichtung für ästhetische Oberflächen



Glatte, matte Oberflächen waren gestern!  
Heute erstellen Sie tolle, robuste Oberflächen  
in nur 2 Arbeitsgängen

## spritzbare Strukturbeschichtung

- ✓ ansatzlos aufgebracht werden kann
- ✓ schnell und rationell aufgetragen wird
- ✓ nicht überstrichen werden muss
- ✓ kaum Materialverlust hat, da sehr geringer Rückprall
- ✓ eine trendige, edle Oberfläche aufweist
- ✓ leicht und unsichtbar ausbesserbar ist
- ✓ extrem deckstark ist
- ✓ sehr strapazierfähig ist
- ✓ frei von foggingaktiven Substanzen, schädlichen Emissionen und Lösemitteln
- ✓ Konservierungsmittelfrei (o.k.)



# Spray Finish

Von Q2 bis fertig in nur 2 Arbeitsgängen!  
Spritzbar mittels Schneckenpumpe oder Trichterpistole

## Anwendung:

Stellen Sie eine Oberfläche nach mindestens Q2-Standard her.

- 1 Diese wird mit Hydro Tiefgrund oder Universalgrund WP grundiert.
- 2 Nach der Trocknungszeit wird Spray Finish mittels Schneckenpumpe oder Trichterpistole in kreisförmigen Bewegungen aufgespritzt.

Trocknen lassen - Fertig!

## Vorteile:

- ✓ fast kein Rückprall, dadurch gleichmäßiger Auftrag auch in Innenecken
- ✓ sehr scharfe Kanten
- ✓ hohe Flächenleistung (ca. 140qm/Stunde möglich)
- ✓ für großen Flächen (Fußballstadion) und kleinen Flächen (Gästetoilette)
- ✓ tönbar
- ✓ kostengünstig
- ✓ sehr gut ausbesserbar

## gleich mitbestellen:



## Optima Hydro Tiefgrund oder Optima Universalgrund WP

extrem stark saugende Untergründe sollten mit dem Hydro Tiefgrund grundiert werden, da die Pigmente des Universalgrund WP die Eindringtiefe reduzieren. Universalgrund WP können Sie auf normalsaugenden Untergründen einsetzen.



## die richtigen Werkzeuge:

Auf große Flächen sollten Sie eine Schneckenpumpe wie die Strobot 103 RS einsetzen. Kleinere Flächen lassen sich sehr gut mit einer Trichterpistole und Druckluftkompressor beschichten. Ideal: Graco Texspray Fastfinish Pro