




679 Deco Wall & Floor Patina

Patina zur Veredelung von Deco Wall & Floor



Werkstoffbeschreibung



Werkstoffart:	Acryl Copolymer		
Verwendungszweck:	Zur dekorativen Veredelung von gespachtelten Wand.- und Bodenflächen mit Deco Wall & Floor 923 vor der Versiegelung.		
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Antikeffekt • Metallic und Perlglanzeffekt • nach Trocknung wasserunlöslich • erhöht Farbbrillanz und Farbtiefe 		
Farbtöne:	Bestell-Nr.:	Farbton:	
		Farblos, Gold, Silber, Platin	
Verbrauch:	ca. 10 m ² / ltr		
Verpackung:	1 ltr		
Verdünnung:	Wasser		
Lagerung:	Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 1 Jahr im ungeöffneten Originalbehälter. Vor Frost schützen.		

Anwendungstechnische Hinweise

Auf Putzuntergründen	1 – 2x	mit Traufel / Pinsel oder Schwammreibebrett dünn auftragen je nach gewünschtem Effekt. Direkt nach Auftrag kann überschüssiges Material mit Baumwolltuch abgerieben werden.
Einfärben	Bis 5%	Zur farblichen Gestaltung kann die Patina mit max. 5% Jaeger Mineralfarbkonzentrat eingefärbt werden.
Verarbeitungsbedingungen:	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Werkstoff-, Untergrund- und Luft-Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30% r.F. und 75% r.F. liegen.	
Werkzeugreinigung:	Direkt nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Überarbeitung:	Die mit Patina veredelte Oberfläche kann nach einer Trocknung von 4 Stunden überlackiert werden.	



Kennzeichnung

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Abfallschlüssel: 080112 **Giscode:** nicht anwendbar

Entsorgung: Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Reste müssen über die Schadstoff-Sammelstellen oder zugelassene Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.

Sonstiges: Weitere Informationen sind dem EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Stand 07/20

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefon +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen aus der Praxis, nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der Technik geben, sind unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.