

## Technische Information

# Sperr- und Isoliergrund HS

weiß

### Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart: Pigmentierter Sperr- und Isoliergrund für außen und innen. Zur Isolierung von Untergrundverunreinigungen.

Anwendungsbereich: Grund- und Isolieranstrich bei exotischen Hölzern und Holzästen, Wachs-, Teer-, Wasser-, Rauch-, Ruß-, Fett und Nikotinflecken. Styropor wird nicht angelöst. Zum Grundieren von saugenden Untergründen aus Holz, Gips, Beton und Faserzement.

Produkteigenschaften: Für außen und innen, schnelltrocknend mit guter Isolier- und Absperrwirkung.

---

### Technische Daten

Bindemittelbasis: Polymerisatharz

Pigmentbasis: Titandioxid

Dichte: Ca. 1,350 g/cm<sup>3</sup>

Glanzgrad: Matt

Farbtöne: Weiß

Abtönfarben: Nicht abtönen

Anwendungsbereich: Außen und innen

Viskosität: leicht thixotrop

Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5 °C, höchstens + 25 °C für Objekt und Umluft

Trocknung: (23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Staubtrocken: ca. 60 Minuten

Grifffest: ca. 90 Minuten

Überstreichbar: ca. 3 – 4 Stunden

Je nach Schichtstärke kann die Trocknung variieren.

## Technische Information

Sperr- und Isoliergrund HS Blatt 2

Ergiebigkeit: Ca. 8 – 10 m<sup>2</sup>/l

Reinigung der Werkzeuge: Spiritus oder Nitro-Verdünnung

Produkt-Code: ---

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei; Anbruchgebinde gut verschließen und stülpen.

Packungsgrößen: 2,5 l, 750 ml, 375 ml

## Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten: Streichen, rollen mit Lammfellrolle

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein. Bei Wasserflecken oder Ausblühungen müssen die Stellen gründlich abgebürstet werden. Vor Gebrauch gut umrühren.

Anwendung: Jansen Sperr- und Isoliergrund HS ist streichfertig eingestellt. In vollen Kreutzgängen auftragen. Isolierwirkung durch Probeanstrich prüfen. Die grundierten Flächen können nach entsprechender Trockenzeit mit Dispersionsfarben, Acryl- und Alkydharzlacken überstrichen werden. Je nach Untergrund sind 1-2 Anstriche erforderlich.

---

**Kennzeichnung:** Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.jansen.de](http://www.jansen.de)

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie - Stand: Juli 2003 - in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung". Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

03.12

USt-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG · Maler-Spezialprodukte · D-53474 Ahrweiler · Tel +49 2641 3897-0 · Telefax +49 2641 3897-28