

**Sorgen Sie für
die schönste
Rostpatina.**



NEU

Edel-Rost

Mit hohem Metallpulver-Anteil für echten
und lang anhaltenden Rosteffekt.

Edel-Rost

Der Vintage-Look für alle Oberflächen.

Mit der Jansen Edel-Rost Spezialbeschichtung kreieren Sie ganz im Trend des Vintage-Looks ausgesuchte Hingucker in Räumen oder im Außenbereich. Verleihen Sie mit der Rostbeschichtung Wänden, Oberflächen oder Objekten eine einzigartige Optik. Jede Fläche wird zum Unikat.

Das Besondere an Jansen Edel-Rost: Die Rezeptur enthält echtes Metallpulver. Das sorgt für perfekte Rostoptik und einen lang anhaltenden Rosteffekt auf den beschichteten Oberflächen. Jansen Edel-Rost ist gebrauchsfertig und eignet sich zur individuellen Gestaltung fast aller Untergründe im Innen- und Außenbereich.

Rosten mit System

Die edel gerosteten Flächen werden im System erzielt: Phase I Grundmaterial besteht aus einem Spezial-Acrylat, das Eisenpartikel enthält, die für echte rostige Oberflächen sorgen. Phase II Aktivator ist ein Gel, das als Oxidationsmittel wirkt und auf senkrechten Flächen nicht abläuft.



Das Resultat: Die Fläche bleibt länger feucht, wodurch sich der Oxidationsprozess verlängert. Der Effekt: schön gleichmäßig gerostete Flächen.

Für viele verschiedene Oberflächen geeignet

Beide Systemkomponenten sind thixotrop eingestellt und gewährleisten so eine gute Verarbeitung. Das System lässt sich auf einer Vielzahl von Oberflächen einsetzen, wie auf Gipsputz, scheuerbeständigen Innen- und Fassadenfarben, Mauerwerk, Wandfliesen, Eisen, Schwarzstahl, Zink, Aluminium, Holz und Holzwerkstoffen, Resopal-Oberflächen, Möbelloberflächen sowie Altbeschichtungen auf Acrylat- oder Alkydharzbasis.

Anstrichaufbau:

- Zuerst erfolgen zwei Anstriche mit dem Grundmaterial.
- Nach 16 Stunden Trocknungszeit erfolgt die Beschichtung mit dem Aktivator; der nicht verdünnt werden darf.
- Die zu aktivierende Fläche muss für mindestens 30 Minuten feucht gehalten werden. (Tipp: vorher mit Wasser anfeuchten oder Aktivator mehrmals auftragen)
- Für intensiven Rosteffekt kann mehrmals aktiviert werden. Je häufiger der Aktivator aufgebracht wird, desto heller ist das Rostbild.
- Für eine reinigungsfreundlichere und abriebfestere Oberfläche im Innenbereich Aqua Isolier- und Haftgrund farblos als Überzugslack einsetzen.
- Um eine magnetische Fläche zu erzielen, mindestens drei Anstriche mit dem Grundmaterial durchführen.



Jansen Edel-Rost auf einen Blick:

- geeignet für außen und innen
- jede Fläche ein Unikat
- wird streichfertig geliefert
- einsetzbar auf fast jedem Untergrund
- lang anhaltender Rosteffekt dank hohem Metallpulver-Anteil
- individuell gerostete Fläche
- stärkerer Rosteffekt durch mehrmaliges Aktivieren
- Phase I Grundmaterial ist nach 30 Minuten staubtrocken und nach 5–6 Stunden überstreichbar; Rostaktivierung erfolgt 16 Stunden nach dem letzten Arbeitsgang mit Phase I
- Packungsgrößen: Phase I Grundmaterial 1,8 und 6 kg; Phase II Aktivator 1 kg; Überzugslack Jansen Aqua Isolier- und Haftgrund farblos 375 ml, 750 ml und 2,5 l

Zum Ausprobieren und Musterflächenanlegen bieten wir das **Edel-Rost-Probeset** mit Grundmaterial und Aktivator, jeweils im 125-ml-Gebinde.



Ob typische oder spezielle Anwendung – Jansen bietet das passende Produkt

Jansen Edel-Rost ergänzt unser umfassendes Sortiment an Maler-Spezialprodukten um eine Effekt-Farbe für den kreativen Einsatz.

Alle Jansen Maler-Spezialprodukte sind echte Problemlöser und orientieren sich an den Anforderungen des Handwerks. Ziel der Jansen Produktentwicklung ist, Malern das Arbeiten so komfortabel wie möglich zu machen und dabei die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Daher sind hohe Produktqualität, Produktsicherheit, einfache Anwendung und Zeiterparnis die Parameter, die für uns im Vordergrund stehen.

Erhältlich im Großhandel/Fachhandel.

Ihr Großhändler

DRU-121